



ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	YALITIM TABAKASI INSULATION CORE 16-18 kg/m ³	YALITIM KALINLIĞI (mm) INSULATION THICKNESS	ÜST SAC (mm) EXTERIOR SHEET	ALT SAC (mm) INTERIOR SHEET	AÇIKLIK TİPİ SPAN TYPE	AŞIK ARALIĞI (mm) P= kg/m ² SPAN DISTANCE					U DEĞERİ U VALUE U (W/m ² K)	R DEĞERİ R VALUE R (m ² K/W)
						1000	1500	2000	2500	3000		
						MAX. YAYILI YÜK (kg/m ²) MAX. DISTRIBUTED LOAD						
EPS YALITIMLI ÇATI PANELİ 5 HADVELİ EPS INSULATED ROOF PANELS 5 RIBS	EPS EXPANDE POLİSTREN	40	0,50	0,40	İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	301	163	112	85	64	0,79	1,26
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	346	187	128	98	74		
		50			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	371	205	142	110	75	0,68	1,32
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	426	236	164	126	86		
		60			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	423	239	168	126	86	0,58	1,58
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	487	275	193	145	99		
		75			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	484	281	201	147	102	0,47	1,97
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	557	323	231	169	118		
		80			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	502	293	210	153	108	0,44	2,11
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	577	337	242	176	124		
		100			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	563	338	246	181	130	0,36	2,63
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	648	389	283	208	150		
		120			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	616	377	277	208	153	0,3	3,16
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	708	434	319	239	176		
		150			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	685	431	319	250	187	0,24	3,95
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	788	495	367	287	215		