



ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	YALITIM TABAKASI INSULATION CORE 40-42 kg/m ³	YALITIM KALINLIĞI (mm) INSULATION THICKNESS	ÜST SAC (mm) EXTERIOR SHEET	ALT SAC (mm) INTERIOR SHEET	AÇIKLIK TİPİ SPAN TYPE	AŞIK ARALIĞI (mm) P= kg/m ² SPAN DISTANCE					U DEĞERİ U VALUE U (W/m ² K)	R DEĞERİ R VALUE R (m ² K/W)
						1000	1500	2000	2500	3000		
						MAX. YAYILI YÜK (kg/m ²) MAX. DISTRIBUTED LOAD						
MATRIX SERİSİ GİZLİ VİDA CEPHE PANELİ MATRIX SERIES HIDDEN SCREW WALL PANEL	POLİÜRETAN (PUR)	40	0,50	0,40	İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	319	203	149	118	99	0,5	1,82
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	366	233	172	136	113		
		50			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	408	259	190	150	124	0,41	2,27
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	469	298	218	172	143		
		60			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	499	316	231	182	150	0,34	2,73
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	574	364	265	209	173		
		80			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	684	434	315	247	204	0,26	3,6
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	787	499	362	284	234		
		100			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	871	554	402	314	258	0,21	4,5
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	1002	637	462	361	297		
		120			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	1060	676	490	382	313	0,18	5,45
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	1219	777	563	440	360		
	POLİİZOSİYANURAT (PIR)	40	0,50	0,40	İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	319	203	149	118	99	0,5	1,82
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	366	233	172	136	113		
		50			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	408	259	190	150	124	0,41	2,27
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	469	298	218	172	143		
		60			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	499	316	231	182	150	0,34	2,73
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	574	364	265	209	173		
		80			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	684	434	315	247	204	0,26	3,6
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	787	499	362	284	234		
		100			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	871	554	402	314	258	0,21	4,5
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	1002	637	462	361	297		
		120			İKİ AÇIKLIK TWO SPAN	1060	676	490	382	313	0,18	5,45
					ÜÇ AÇIKLIK MULTI SPAN	1219	777	563	440	360		