



ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	YALITIM TABAKASI INSULATION CORE 100 kg/m ³	YALITIM KALINLIĐI (mm) INSULATION THICKNESS	ÜST SAC (mm) EXTERIOR SHEET	ALT SAC (mm) INTERIOR SHEET	AÇIKLIK TİPİ SPAN TYPE	AŐIK ARALIĐI (mm) P= kg/m ² SPAN DISTANCE					U DEĐERİ U VALUE U (W/m ² K)	R DEĐERİ R VALUE R (m ² K/W)
						1000	1500	2000	2500	3000		
						MAX. YAYILI YÜK (kg/m ²) MAX. DISTRIBUTED LOAD						
DIŐAN VİDALI CEPHE PANELİ TAŐYÜNÜ YALITIMLI / CAMYÜNÜ YALITIMLI OUTER SCREW WALL PANELS ROCKWOOL INSULATED / GLASSWOOL INSULATED	TAŐYÜNÜ ROCKWOOL	50	0,50	0,40	İki AÇIKLIK TWO SPAN	241	155	115	92	77	0,63	1,42
					Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	278	178	132	106	88		
		60			İki AÇIKLIK TWO SPAN	297	189	140	111	93	0,53	1,71
					Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	342	218	160	128	107		
		75			İki AÇIKLIK TWO SPAN	383	242	178	141	117	0,42	2,14
					Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	440	279	204	162	135		
		80			İki AÇIKLIK TWO SPAN	412	261	191	151	125	0,4	2,28
					Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	474	300	219	174	144		
		100			İki AÇIKLIK TWO SPAN	529	334	243	192	159	0,33	2,85
					Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	608	384	280	220	182		
		120			İki AÇIKLIK TWO SPAN	647	409	297	233	192	0,28	3,4
					Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	744	471	342	268	221		
	150	İki AÇIKLIK TWO SPAN	827	524	379	297	244	0,22	4,29			
		Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	951	603	436	341	281					
	CAMYÜNÜ GLASSWOOL	50	İki AÇIKLIK TWO SPAN	165	146	78	N/A	N/A	0,67	9		
			Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	169	151	81	31	N/A				
		60	İki AÇIKLIK TWO SPAN	200	177	120	49	N/A	0,57	10		
			Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	210	185	124	50	N/A				
		75	İki AÇIKLIK TWO SPAN	348	306	224	85	36	0,46	13		
			Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	361	315	234	118	37				
		80	İki AÇIKLIK TWO SPAN	281	246	234	99	40	0,43	14		
			Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	295	255	238	103	41				
		100	İki AÇIKLIK TWO SPAN	365	320	292	169	72	0,35	17		
			Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	383	328	306	173	73				
120		İki AÇIKLIK TWO SPAN	452	393	367	251	109	0,29	20			
		Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	474	403	373	260	113					
150	İki AÇIKLIK TWO SPAN	589	498	462	414	181	0,23	25				
	Üç AÇIKLIK MULTI SPAN	613	519	477	424	189						